



Gewinne für Sie!

living connect® & DEVIlink™CC – drahtloses Thermostatsystem.

Die Systemlösung zur zentralen, effizienten Raumtemperaturregelung.

Jetzt können Ihre Kunden ganz bequem das Heizen managen und dabei Energie sparen. Denn hier ist die neue, drahtlose Lösung: Elektronische living connect® Heizkörperthermostate im System mit dem Zentralregler DEVIlink™CC. Dank moderner „Z-Wave Kommunikation“ kann das Zentralgerät alle angeschlossenen living connect® Thermostate von zentraler Stelle aus steuern.

Effizient in der Regelung, unkompliziert in der Bedienung, für spürbaren Wohlfühlkomfort. Bei Bedarf kann der Zentralregler auch mit einer elektrischen oder Warmwasser-Fußbodenheizung vernetzt werden.

23% Energieersparnis

23% Energieersparnis dank intelligenter Heizungsregelung, präziser Regelver-

halten, Tag- und Nachtabenkung, Fensteröffnungserkennung und Abwesenheitsfunktion.

30 Thermostate

DEVIlink™CC kann bis zu 30 living connect® Thermostate kabellos von einem Punkt aus steuern und die Beheizung eines ganzen Gebäudes effizient regeln.

living connect® Heizkörperthermostate als energiesparende Systemlösung mit dem Zentralgerät DEVlink™ CC.

Zur Einzelraumtemperaturregelung, vorzugsweise über Heizkörper sowie elektrische oder Warmwasser-Fußbodenheizungen, einsetzbar auch zur Schaltung von elektrischen Verbrauchern.



Einsatzbereiche: Einfamilienhäuser | Eigentumswohnungen | Nichtwohngebäude wie Arztpraxen, Hotels ... | Neubau + Renovierung | Für Heizkörper- und Flächenheizungen

Umfassende Regelung

Das Zentralgerät DEVlink™ CC wird zur Heizungsregelung in allen Räumen eingesetzt. Alle Einstellungen werden über eine einzige Bedienoberfläche vorgenommen. Bei Bedarf kann die Einstellung aber auch direkt am Heizkörperthermostaten living connect® verändert werden. Die Zwei-Wege-Kommunikation zwischen den zum System gehörenden living connect® Thermostaten erfolgt drahtlos per Z-Wave-Technologie, die mit geringster Sendeleistung arbeitet.



Energiesparfunktionen

Das System ist auf Energiesparen „programmiert“. Hierfür sorgen die Abwesenheitsfunktion, programmierbare Tages- und Nachtabsenkungen für jeden Raum und Wochentag sowie die Fensteröffnungserkennung. Diese registriert einen plötzlichen Temperaturrückgang im Raum, etwa beim Lüften, und schließt den Thermostaten vollautomatisch für 30 Minuten.

Einfache Handhabung

Das System ist einfach zu bedienen – per farbigem Touchscreen am Zentralgerät DEVlink™ CC. Integrierte Hilfsfunktionen unterstützen die Programmierung.



reddot design award
winner 2010

DESIGN PLUS



Die Eigenschaften

living connect® Thermostate

- ✓ Genaue PID-Regelung
- ✓ Einstellung in 0,5°C-Schritten
- ✓ Fensteröffnungserkennung
- ✓ Max./Min. Begrenzung
- ✓ Kindersicherung
- ✓ Antiblockierfunktion
- ✓ Frostschutz
- ✓ Batterielebensdauer ca. 2 Jahre
- ✓ Hintergrundbeleuchtetes Display (während der Bedienung)

DEVlink™ CC

- ✓ Zentralgerät für die gesamte Wohneinheit (Wohnung oder Haus)
- ✓ Einfache Bedienoberfläche mit farbigem Touchscreen
- ✓ Personalisierte Einstellungen
- ✓ Optimierung der Einschaltzeiten der Heizung
- ✓ Wochenprogramm
- ✓ Abwesenheitsfunktion
- ✓ Komfortmodus

- ✓ Frostschutz
- ✓ Ansteuerung elektrischer Verbraucher möglich
- ✓ Integrierte Hilfsfunktionen

Das zeitlos schlichte Design und die intelligenten Funktionen von living connect® und DEVlink™ CC wurden mehrfach prämiert von renommierten, internationalen Juries.

Weitere Informationen erhalten Sie von: