

## Außenleuchten – Sicompact® LED-Fluter

Lichtpunkthöhen: Mini 3 – 6 m, Midi 6 – 10 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 128	5XA 757 7LN A00 8	Sicompact® A2 Mini, 24LED, 5000 K, breitstrahlend, eisenglimmer
32 05 130	5XA 758 7BN T00 8	Sicompact® A2 Midi, 48LED, 5000 K, breitstrahlend, eisenglimmer



32 05 128



32 05 130



32 05 128

## Außenleuchten – DL® 20 LED

DL® 20 LED, Mastleuchte für Aufsatzmontage, mit planer, entspiegelter Weißglas-Abdeckung (ESG), neutralweiß, Aluminiumguss, eisenglimmer (DB702S), IP66, SK II, Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 249	5XA 512 8LN A00 8	asymmetrisch strahlend
32 05 254	5XA 512 8LN S00 8	symmetrisch strahlend

Irrtümer, techn. Änderungen, Druckfehler vorbehalten. Produktangaben sind ausschließlich solche der Hersteller. Die Sonepar Deutschland GmbH und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften nicht für die von Herstellern getätigten Angaben sowie die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen. Gültig bis 30.04.2012.

## Für Sie vor Ort

### Sonepar Deutschland GmbH

D-40468 Düsseldorf  
Peter-Müller-Straße 18  
Telefon (02 11) 9 94 10-0  
Telefax (02 11) 9 94 10-43  
E-Mail [info@sonepar.de](mailto:info@sonepar.de)  
<http://www.sonepar.de>

### Regionalgesellschaften

#### Sonepar Deutschland/ Region Nord-Ost GmbH

30453 Hannover  
Südfeldstraße 7  
Telefon (05 11) 21 26-0  
Telefax (05 11) 21 26-264  
E-Mail [info@region-nord-ost.sonepar.de](mailto:info@region-nord-ost.sonepar.de)

#### Sonepar Deutschland/ Region Süd GmbH

86154 Augsburg  
Zirbelstraße 50  
Telefon (08 21) 24 18-0  
Telefax (08 21) 24 18-145  
E-Mail [info@region-sued.sonepar.de](mailto:info@region-sued.sonepar.de)

#### Sonepar Industrie- Elektrohandel GmbH

45141 Essen  
Am Lichtbogen 53  
Telefon (02 01) 81 40-0  
Telefax (02 01) 81 40-100  
E-Mail [info@sieh.sonepar.de](mailto:info@sieh.sonepar.de)

#### Sonepar Deutschland/ Region West GmbH

59439 Holzwickede  
Natorper Straße 9  
Telefon (0 23 01) 2 98-0  
Telefax (0 23 01) 2 98-298  
E-Mail [info@region-west.sonepar.de](mailto:info@region-west.sonepar.de)

# LED-Leuchten für den Profi

Qualitätsprodukte von Siteco  
Licht für die Umwelt 2011



siteco



### Wir sind für Sie da!

Die Elektrogroßhandelshäuser von Sonepar Deutschland sind ganz in Ihrer Nähe. Profitieren Sie von unserem Know-how vor Ort.

# Qualitätsprodukte von Siteco

## Innenleuchten – Quadrature®

Direkt strahlend, mit weißen LED (4000 K), ELDAICON® mit EVG

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
15 43 870	5MQ 218 7LP	Quadrature® 2 Anbauleuchte L = 1246 mm
15 43 871	5MQ 118 7LY	Quadrature® 2 Einbauleuchte M625 L = 622 mm
15 43 872	5MQ 118 7LP	Quadrature® 2 Einbauleuchte M625 L = 1247 mm



15 43 870

### Zubehör

15 13 801	5LM 591 02	Montagebügel für Gehäusebreite 353 mm, Klemmbereich 34 – 45 mm
15 13 802	5LM 591 03	Montagebügel für Gehäusebreite 622 mm, Klemmbereich 37 – 48 mm
15 13 803	5LM 591 04	Montagebügel für Gehäusebreite 353 mm, Klemmbereich 45 – 56 mm, Breite 622 mm, Klemmbereich 59 – 70 mm



15 13 801 – 15 13 803



15 43 871



15 43 873 – 15 43 874

## Innenleuchten – Monsun®

Monsun® LED, Feuchtraumleuchte mit EVG (5000K), IP65

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
15 43 873	5LS41271T	Feuchtraumleuchte IP65, SK I, für 1 x LED-Tube 24 W, L 1277 mm
15 43 874	5LS41271V	Feuchtraumleuchte IP65, SK I, für 1 x LED-Tube 24 W, L 1577 mm
15 43 875	5LS41272T	Feuchtraumleuchte IP65, SK I, für 2 x LED-Tube 24 W, L 1277 mm
15 43 876	5LS41272V	Feuchtraumleuchte IP65, SK I, für 2 x LED-Tube 24 W, L 1577 mm
15 43 632	5LS4L650T220	LED-Tube 1 x 24 W, 5000 K, L 1200 mm
15 43 634	5LS4L650V220	LED-Tube 1 x 24 W, 5000 K, L 1500 mm

Geräteträger zur Umrüstung vorhandener Monsunleuchten siehe Siteco® LED Katalog

## Innenleuchten – Downlight

Lunis® 2 micro LED-Downlight (4000 K)

Sonepar-Nr. <sup>1</sup>	Siteco-Nr.	Bezeichnung
15 43 638	5DC 11B 77V L33 3E	Darkreflektor hochglänzend, medium strahlend, 1100 lm
15 43 641	5DC 11K 77V L33 3E	Darkreflektor BAP65° (1000 cd/m²) hochglänzend, medium strahlend, 1100 lm



15 43 638

Sonepar-Nr. <sup>2</sup>	Siteco-Nr.	Bezeichnung
15 43 816	5DN 11K 78V L3W 3E	Darkreflektor BAP65° (1000 cd/m²) hochglänzend, medium strahlend, 1100 lm, Modul austauschbar
15 43 807	5DN 11B 77V L33 6E	Darkreflektor hochglänzend, medium strahlend, 2000 lm
15 43 814	5DN 11B 77V L33 7E	Darkreflektor hochglänzend, medium strahlend, 3000 lm



15 43 814

<sup>1</sup> Einbaudurchmesser: 100 mm

<sup>2</sup> Einbaudurchmesser: 162 mm



15 43 816



32 04 343

## Außenleuchten – Pilzleuchte

Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 04 343	5XA 523 17N A28	Pilzleuchte mit LED, asymmetrisch strahlend, neutralweiß 4000 K, IP54, SK II

## Außenleuchten – City-Light Plus

Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 192	5XA 527 17N S18	City-Light Plus mit LED, symmetrisch strahlend, neutralweiß 4000 K, IP54, SK II



32 05 192



32 05 210 | 32 05 211

## Außenleuchten – DL® 500 LED

DL® 500 MIDI-M LED Mastleuchte für Aufsatzmontage, mit weißen LED mit Linse, asymmetrisch breit strahlend; mit planer Abdeckung, Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 210	5XA 247 7AN A7M S08	mit 2 LED-Modulen neutralweiß
32 05 211	5XA 247 7CN A7M S08	mit 3 LED-Modulen neutralweiß

## Außenleuchten – SL 10 mini

Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 113	5XA 581 7CN A08	SL 10 mini LED-Mastleuchte für Aufsatz- und Ansatzmontage, mit neutralweißen LED, IP66, SK II, Gehäuse und Mastflansch aus Alu-Druckguss, eisenglimmer (DB702S)



32 05 113

### Notwendiges Zubehör

32 05 126	5XA 581 00X M4	Mastflansch aus Alu-Druckguss, eisenglimmer (DB702S), Zopfmaß 42 mm
32 05 124	5XA 581 00X M2	Mastflansch aus Alu-Druckguss, eisenglimmer (DB702S), Zopfmaß 60 mm
32 05 120	5XA 581 00X M1	Mastflansch aus Alu-Druckguss, eisenglimmer (DB702S), Zopfmaß 76 mm



32 05 212 | 32 05 213

## Außenleuchten – SQ 50 LED

SQ 50, Mastleuchte, Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, direkt strahlend, asymmetrisch, Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 212	5XA 557 7AN A7G	für 2 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß
32 05 213	5XA 557 7CN A7G	für 3 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß

## Außenleuchten – SR 50 LED

SR 50, Mastleuchte, Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, direkt strahlend, asymmetrisch, Lichtpunkthöhen: 4 – 6 m

Sonepar-Nr.	Siteco-Nr.	Bezeichnung
32 05 214	5XA 551 7AN A72	für 2 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß
32 05 215	5XA 551 7CN A72	für 3 x LED-Modul Lichtfarbe: neutralweiß



32 05 214 | 32 05 215

### Notwendiges Zubehör

15 04 832	5NA 551 00X M4	Mastflansch aus Alu-Druckguss, lichtgrau (RAL 7035), Zopfmaß 42 mm
15 03 293	5NA 551 00X M2	Mastflansch aus Alu-Druckguss, lichtgrau (RAL 7035), Zopfmaß 60 mm
15 03 295	5NA 551 00X M1	Mastflansch aus Alu-Druckguss, lichtgrau (RAL 7035), Zopfmaß 76 mm



15 04 832 | 15 04 293 | 15 04 295